

PP&PETバンド用
溶着型結束機

札場産業(株)

ザパック ZP93/ZP97型

★ 先進のテクノロジーを
乗せた最新機種

バッテリー式結束機 汎用PPバンドからPETバンドまで(ZP92, ZP96は各々ZP93, ZP97へ)

(ご購入時にご使用のバンドを連絡下さい 設定後納品します)

①引き締め開始ボタン
(兼電源ONスイッチ)

②溶着開始ボタン

- ・使いやすいレバー方式
- ・溶着&カットを確実にを行う為に素早く押し下げて下さい



高性能
ブラシレスモーター

引締め力と溶着時間設定&
引き締めモードの設定も
ワンタッチ操作で簡単設定
(バッテリー残量もココで確認可能)

強力・頑丈で
操作が簡単です



ソフトモードに切り替えると
引き締め速度が遅くなり
変形しやすい梱包物に対応



① **ZP93型**

バンド幅 : 13・16・19mm
(13mm・16mm・19mm が1'設定有り)
バンド厚み : 0.4~1.0 mm
引締め力 : 2.5 ~ 2.50 kg
※汎用PPバンド・ペーバンドに推奨
重量 : 3.5 kg (バッテリー重量 0.6kg)
バッテリー : 18.0 VDC Li-Ion
サイズ : 33 X 15 X 12.5 cm
結束回数 : 200 ~ 400回(参考値)
(バンドの種類・設定により変動します)

■ 電子制御による操作パネル

- ブラシレスモーター採用
・フル充電で約400回の結束回数を達成
- 電子制御による操作パネル
- オートモードでポンと押すだけで引き締め完了
(マニュアル時: 押ししている間のみ引き締め)
- ブラシレスモーター採用
・フル充電で約400回の結束回数を達成

② **ZP97型(強力型)**

バンド幅 : 16~19mm
(16mm・19mm が1'設定有り)
バンド厚み : 0.5~1.27 mm
引締め力 : 50 ~ 400 kg
※エステルバンドに推奨
重量 : 3.5 kg (バッテリー重量 0.6kg)
バッテリー : 18.0 VDC Li-Ion
サイズ : 33 X 15 X 12.5 cm
結束回数 : 200 ~ 400回(参考値)
(バンドの種類・設定値により変動します)

- ① 溶着時間の設定 (1~9段階)
- ② 引締め力の設定 (PET: 6段階, PP: 5段階, SOFT: 2段階)
- ③ 引き締めモードの設定
AUTO : ポンと押すだけで引き締めが完了(引締め・溶着・カット迄)
MANUAL : 押ししている間だけ引き締め動作→レバー操作で溶着・カットへ
- ④ 使用バンド選択
PET : PETバンド用
PP : 汎用PPバンド(引締め強度1推奨) &ヘビーバンド用
SOFT : 汎用PPバンドに推奨
引き締め速度がスローになり梱包物に優しいモード
※これらの操作がデジタル操作で簡単設定

■ バッテリー仕様

- ・電池仕様: 18V リチウムイオン電池
(ニッカドに比べ充電性能UP)
- ・充電時間: 30分間で使用可能
- ・充電・放電回数: 約2,000回(参考値)



バンドを重ね、結束機を
ワンタッチでセット出来ます



引き締めボタンで引き締め・溶着開始ボタンで溶着&カット



冷却が終了するとブザーでお知らせ