

エステルバンド用シール
エスグリップシール

札幌産業(株)

帯鉄に変わるプラバンド結束にエスグリップシールを

エステルバンド・ヘビーバンド対応シール

エスグリップシール

☆シール内部に突起部が出ているため、封かん時に突起部がプラバンドにくい込み強固な接続が可能

- 16mm幅・19mm幅用有り・1箱1,000個入
- t0.8 L=38mm・材質：溶融亜鉛メッキ鋼板

特長

- 接合部の接続強度が安定しています
- 従来のシール金具止めに比べて高い強度が得られるため、バンドの性能をフルに利用できます
- 動力源が不要なので、梱包作業の場所を選びません
- エスグリップシールで高い接合強度が得られますので従来の様な高価な梱包機器の購入は必要有りません

※エスグリップシールは専用封かん機(GS-1)以外は使用できません



【GS-1型封かん機】

w130(本体部90)x H55 x L520
重量 1.2kg



☆推奨引き締め機
P390型

バンド厚みt0.4~0.8mm、
幅19mm以下
ドラム巻き取り式のため強力な
引き締めが出来ます

【P390型引き締め機】 約1.6 kg

梱包物には20cm前後の直線部が必要です
(W65 x L275 x H160mm ベース部115mm)

【ポリエステルバンド】

☆スターストラップバンド **STARstrap™** (フロム社製PETバンド)



【帯鉄に変わるエステルバンド】
t0.5~0.6x19mm帯鉄からの置き換えは
t0.8x19mmのスターストラップバンド
+エスグリップシールへ!

サイズ	強度	相当帯鉄サイズ
t0.8 x 16mm	約530kg	t0.5~0.6x16mm
t0.8 x 19mm	約620kg	t0.5~0.6x19mm

