

シグノード社製品

PP&PETバンド用
 溶着型結束機

札幌産業(株)

BHC型バッテリー式結束機

BHC2300 高張力型
 (バイブレーション溶着式)



- ・使用可能バンド：
 - ・PPバンド・V(ヘバー)バンド
 - ・ポリエステルバンド等
- ・厚み：t0.6~1.0mm
- ・幅：12~19mm
- ・重量：4.3kg

- 手動引き締め（トルクリミッタにより均一の引き締め力設定可）
- バンド種類により最適な溶着時間を設定可
- 引締力2300N(230Kg)迄調整可
- 1回12分の高速充電で約250回の結束（補償値では有りません）
- 約3,000回の充電可能（補償値では有りません）



- ★ 持ちやすく作業性の良い人間工学に基づいたボディ形状



バッテリーの取り付けもワンタッチの簡単作業です

- ★ 軽量小型で故障の少ない信頼の「シグノード社」製
- ★ リーズナブルなコストと高信頼性の「推奨品」です

※ セットの中には充電器及びバッテリー1個が付属しています



①安全レバーを押し



②引締レバーを押しながらバンド先端をセットします



③周回させたバンドをセットします



④引締レバーを操作し、バンドを引き締めます



⑤安全レバーを押し



⑥引締レバーを前方に操作すると

⑦溶着&バンドの切断
→作業完了★トルクリミッター
引締力のMAX値調整