

タイトロン



● ベルトの締め方

TKM-1

① 開放レバーを➡方向に押し、ロックを解除し、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を➡方向に差し込みます。

② ➡方向に挟み、ロックします。カチッ! ベルトをメインシャフトの隙間に通します。↑ベルトをはさむ

③ ベルトを弛みがなくなるまで引き出します。

④ レバーを➡方向に押し、ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

⑤ ベルトを強く締め終わったら、レバーを➡方向に押し、ハンドルを➡方向に押し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

⑥ 開放レバーを➡方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を➡方向にスライドさせ取り外します。

TKM-2

① 開放レバーを➡方向に押し、ロックを解除し、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を➡方向に差し込みます。

② 開放レバーを放し、ロックします。ベルトをメインシャフトの隙間に通します。

③ ベルトを弛みがなくなるまで引き出します。

④ ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

⑤ ベルトを強く締め終わったら、ハンドルを➡方向に押し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

⑥ 開放レバーを➡方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を➡方向にスライドさせ取り外します。

TKM-3

① ハンドルを➡方向に押し、ロックを解除し、○本体はベルトの上、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を➡方向に差し込みます。

② ハンドルを放し、ベルトをロックします。開放レバーを➡方向に押し、ベルトを隙間に通します。

③ ベルトを弛みがなくなるまで引き出したら、開放レバーを放します。

④ ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

⑤ ベルトを強く締め終わったら、ハンドルを➡方向に押し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

⑥ ハンドルを➡方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を➡方向にスライドさせ取り外します。

RAC-3

① 開放レバーを➡方向に押し、ロックを解除し、○の開いた隙間にベルトが入るよう、本体を➡方向に差し込みます。

② ➡方向に挟み、ロックします。ベルトをメインシャフトの隙間に通します。↑ベルトをはさむカチッ!

③ ベルトを弛みがなくなるまで引き出します。

④ ハンドルを前後に動かし、ベルトを強く締めます。

⑤ ベルトを強く締め終わったら、レバーを➡方向に引き、➡方向にハンドルを倒し、圧力を抜きます。ベルト(上側)をカットします。

⑥ 開放レバーを➡方向に押し、ロックを解除し、ベルトから本体を➡方向にスライドさせ取り外します。