

PP&PETバンド用
溶着型結束機

札幌産業(株)

BXT2-16 / 19型
バッテリー式結束機

★ 先進のテクノロジーを
乗せた最新機種



①引き締め開始ボタン

②溶着開始ボタン

- ・空打ち防止装置付
- ・指定の引き締め力が得られないと溶着が開始されません



高性能
ブラシレスモーター

引締め力と溶着時間設定&
引き締めモードの設定も
タッチ操作で簡単設定
(バッテリー残量もココで確認可能)



PPバンド使用時にはソフトモードに
切り替えることにより40~150kgの
引き締め強度に設定可能

強力・頑丈で
操作が簡単です

① BXT2-16 型

バンド幅 : 9~16mm
(13mm・16mm カット設定有り: 別機種)
バンド厚み : 0.5~1.0mm
引締め力 : 40 ~ 2,500N
重量 : 3.9kg
バッテリー : 14.4VDC Li-Ion
引締め速度 : 220mm/秒
結束回数 : 200 ~ 400回(参考値)
充電時間 : 20 ~ 45分(参考値)



- ブラシレスモーター採用
・フル充電で約400回の結束回数を達成
- フルオートの結束操作
(3パターンの結束操作が設定出来ます)

- ① フルオート
1回ボタンを押すだけで引き締め・溶着・カット迄全て終了
- ② セミオート
引き締めボタンで引き締め完了→溶着ボタンで溶着&カットが終了
- ③ マニュアル操作
引き締めボタンを押している間だけ寸動引き締め→溶着ボタンで溶着&カットが終了

- バッテリー仕様
電池仕様 : リチウムイオン電池
(ニッカドに比べ充電性能UP)
充電時間 : 20~45分
20分間で75~80%回復
45分間でフル充電となります

② BXT2-19 型

バンド幅 : 15~19mm
(16mm・19mm カット設定有り: 別機種)
バンド厚み : 0.5~1.3mm
引締め力 : 40 ~ 4,000N
重量 : 4.2kg
バッテリー : 18.0VDC Li-Ion
引締め速度 : 175mm/秒
結束回数 : 180 ~ 300回(参考値)
充電時間 : 20 ~ 45分(参考値)



- 電子制御による操作パネル

 - ① 引き締め力の設定
 - ② 溶着時間の設定
 - ③ 結束モードの設定
 - ④ バッテリー残量の確認
 - ⑤ エラー表示に依る警告表示

※これらの操作がデジタル操作で簡単設定



バンドを重ね、結束機を
ワンタッチでセット出来ます



引き締めボタンで引き締めます



LEDが青く光ると完了