

EVERLASH

省資源 ローコスト 安全・簡単

エバーラッシュ

札幌産業(株)

！結束・個縛・梱包用 ワンウェイラッシングベルト！



- ベルトがエンドレスなのでベルトのロスが無く経済的です
- 幅広ベルトで梱包物にキズをつけにくい
- 従来のラッシングベルトに比べ約1/10以下のローコストワンウェイの輸送に最適です
- 木枠やフィルムを使用しないので廃材がすくなくなります
- 帯鉄梱包と違いベルトを外すときの反動がなく、人や商品にキズやサビを付けずかつ安全作業が出来ます
- 一度締めた後も簡単に二度締めができます
- 幅広い強度別バリエーションにより多様な用途に対応できます

★ ECシリーズ(エバーラッシュ コンポジット シリーズ)ポリエステル燃糸+樹脂コーティング

番号	システム名	バンド幅-強度	バンド品番	入数	バックル品番	入数	システム強度
1	EC-40	13mm - 0.5T	EC40	1,100m x 2巻	EBN4	1,000個	510kgf
2	EC-50	16mm - 0.7T	EC50	850m x 2巻	EBN5	1,000個	730kgf
3	EC-65	19mm - 1.0T	EC65	500m x 2巻	EBN6	1,000個	1,020kgf
4	EC-86	25mm - 1.6T	EC86	450m x 2巻	EBN8	500個	1,650kgf
5	EC-105	32mm - 2.6T	EC105	300m x 2巻	EBN10	250個	2,650kgf



★ EWSシリーズ(エバーラッシュ ウーブン ストラップ シリーズ):柔軟性に優れたポリエステル製織りベルト

番号	システム名	バンド幅-強度	バンド品番	入数	バックル品番	入数	システム強度
6	EWS-65	19mm - 1.1T	EWS65	500m x 2巻	EBF6	1,000個	1,120kgf
7	EWS-86	25mm - 2.0T	EWS86	500m x 2巻	EBF8	500個	1,990kgf



★ EW シリーズ(エバーラッシュ ウーブンラッシング シリーズ):ポリエステル糸を高密度織りした最高強度品

番号	システム名	バンド幅-強度	バンド品番	入数	バックル品番	入数	システム強度
8	EW-105	32mm - 2.3T	EW105	250m x 1巻	EBF8	500個	2,340kgf
	EW-105LB	32mm - 3.8T	EW105	250m x 1巻	ELB30	160個	3,870kgf
9	EW-200	41mm - 8.6T	EW200	200m x 1巻	ELB40	50個	8,670kgf
10	EW-750	50mm - 10T	EW750	150mx1巻	ELB50	40個	10,200kgf



★ 引き締め機

①ORS-25型(小型)	②ORS-40型(中型)	③R-50型(大型)
1~4 & 6~7に対応	1~5 & 8に対応	5 & 8~10に対応
10~25mm幅用	40mm幅迄用	32~50mm幅用
t0.8~1.2mm厚対応	t1.2~2.0mm厚対応	t1.2~3.0mm厚対応
1.34kg	2.5kg	4.05kg



★ バックル

EBNシリーズ EBFシリーズ ELBシリーズ



硝酸処理  
(コーティング)

酸処理

LH50タイプ  
(40&50mm用)  
(40個入/箱)

★ フック



★ バンドは3種類をラインナップ

① ECシリーズ:

ポリエステル燃糸を樹脂コーティングし、硬度を持たせ直進性と摩耗性に優れたベルト



② EWSシリーズ:

ポリエステル繊維をシートベルト状に織り込み、柔軟性に優れた作業性の良いベルト



③ EWシリーズ (袋入り)

ポリエステル強力繊維を高密度に織り込んだ最強硬度のベルト



EC・EWSシリーズ用  
コイルホルダー

550HS

